



DN 50-600

PN 10/16

Особенности конструкции

- Подходит для труб из чугуна, стали, ПВХ и ПЭ
- Уплотнение Handi Tee находится в контакте с трубой по всему периметру и прикреплено к корпусу хомута для легкости монтажа
- Корпус хомута полностью охватывает периметр трубы - не деформирует трубу
- Замки с простой и надежной системой фиксации - облегчен монтаж в стесненных условиях траншеи
- Уплотнение из износостойкого EPDM вафельного типа - гарантия от утечек в течение длительного срока службы

Материалы

- Корпус из нержавеющей стали
- Болты и гайки из нержавеющей стали
- Уплотнение из EPDM

Область применения

- Фланцевый врезной хомут для труб из чугуна, стали, ПВХ и ПЭ предназначен для
- Трубопроводы для нейтральных жидкостей при допустимой рабочей температуре 50 °С

Защита от коррозии

- Хомут полностью изготовлен из пассивированной нержавеющей стали

Соответствие ГОСТам

- Фланец соответствует ГОСТ 12815-80

При заказе

- Обязательно указывать внутренний и наружный диаметр трубы
- Заполнить опросный лист в Приложении



Диаметр трубы, DN	Количество замков в конструкции	Внешний диаметр трубы, мм	Длина	Диаметр отвода, мм					
				50	80	100	125	150	200
80	2	88-110	300	•	•				
100	2	113-133	300	•	•				
125	2	130-150	300	•	•				
150	2	150-170	300	•	•				
175	2	182-202	300	•	•				
200	2	210-230	300	•	•				
225	2	240-260	400	•	•	•	•		
250	2	272-292	400	•	•	•	•		
300	2	315-335	400	•	•	•	•		
350	2	360-380	500	•	•	•	•	•	•
400	2	405-425	500	•	•	•	•	•	•
450	2	470-490	500	•	•	•	•	•	•
500	2	530-550	500	•	•	•	•	•	•
550	3	575-605	500	•	•	•	•		
600	3	605-635	600	•	•	•	•	•	•
650	3	625-655	600	•	•	•	•	•	•
700	3	700-730	600	•	•	•	•	•	•
800	3	810-840	800	•	•	•	•	•	•